

Технічні характеристики кабелю ВБбШв 0,66/1 кВ

Число та номінальний переріз струмопровідних жил, мм ²	Зовнішній діаметр кабелю, мм	Допустиме струмове навантаження, повітря, А	Допустиме струмове навантаження, ґрунт, А	Діапазон робочих температур, °С	Мінімальний радіус вигину при прокладанні, мм	Товщина фазної ізоляції, мм	Вага кабелю, кг/км
1×35	19	147	163	-50...+50	190	1,2	700
1×50	21	179	194	-50...+50	210	1,4	860
1×70	23	226	237	-50...+50	226	1,6	1120
1×95	25	280	285	-50...+50	250	1,6	1420
1×120	25	326	324	-50...+50	250	1,6	1600
1×150	27	373	364	-50...+50	270	1,8	1920
1×185	29	431	412	-50...+50	290	2	2320
1×240	32	512	477	-50...+50	320	2,2	2930
2×1,5	15	21	27	-50...+50	112,5	0,8	310
2×2,5	16	27	36	-50...+50	120	0,8	350
2×4	18	36	47	-50...+50	135	1	430
2×6	19	46	59	-50...+50	142,5	1	500
2×10	20	63	79	-50...+50	150	1	600
2×16	22	84	102	-50...+50	165	1	760
2×25	24	112	133	-50...+50	180	1,2	1040
2×35	26	137	158	-50...+50	195	1,2	1270
2×50	29	167	187	-50...+50	217,5	1,4	1590
2×70	28	211	231	-50...+50	210	1,4	1880
2×95	32	261	279	-50...+50	240	1,6	2470
2×120	34	302	317	-50...+50	255	1,6	2980
2×150	37	346	358	-50...+50	277,5	1,8	3590
3×1,5	16	21	27	-50...+50	120	0,8	340
3×2,5	16	27	36	-50...+50	120	0,8	390
3×4	18	36	47	-50...+50	135	1	490
3×6	19	46	59	-50...+50	142,5	1	570
3×10	21	63	79	-50...+50	157,5	1	730
3×16	22	84	102	-50...+50	165	1	830
3×25	25	112	133	-50...+50	187,5	1,2	1170
3×35	28	137	158	-50...+50	210	1,2	1510
3×50	31	167	187	-50...+50	232,5	1,4	1930
3×70	34	211	231	-50...+50	255	1,4	2690

Число та номінальний переріз струмопровідних жил, мм²	Зовнішній діаметр кабелю, мм	Допустиме струмове навантаження, повітря, А	Допустиме струмове навантаження, ґрунт, А	Діапазон робочих температур, °С	Мінімальний радіус вигину при прокладанні, мм	Товщина фазної ізоляції, мм	Вага кабелю, кг/км
3×95	36	261	279	-50...+50	270	1,6	3540
3×120	39	302	317	-50...+50	292,5	1,6	4300
3×185	48	397	405	-50...+50	360	2	6460
3×150	42	346	358	-50...+50	315	1,8	5130
3×240	52	472	471	-50...+50	390	2,2	8100
3×2,5+1×1,5	17	27	36	-50...+50	127,5	0,8	440
3×4+1×2,5	19	36	47	-50...+50	142,5	1	550
3×6+1×4	21	46	59	-50...+50	157,5	1	650
3×10+1×6	23	63	79	-50...+50	172,5	1	830
3×16+1×10	24	84	102	-50...+50	180	1	1090
3×25+1×16	28	112	133	-50...+50	210	1,2	1540
3×35+1×16	30	137	158	-50...+50	225	1,2	1860
3×50+1×25	33	167	187	-50...+50	247,5	1,4	2400
3×70+1×35	38	211	231	-50...+50	285	1,4	3150
3×95+1×50	41	261	279	-50...+50	307,5	1,6	4090
3×120+1×70	43	302	317	-50...+50	322,5	1,6	5070
3×150+1×70	48	346	358	-50...+50	360	1,8	5980
3×185+1×95	53	397	405	-50...+50	397,5	2	7490
4×1,5	16	19	25	-50...+50	120	0,8	380
4×2,5	17	25	33	-50...+50	127,5	0,8	450
4×4	19	33	43	-50...+50	142,5	1	560
4×6	21	42	54	-50...+50	157,5	1	670
4×10	23	58	73	-50...+50	172,5	1	870
4×16	23	78	94	-50...+50	172,5	1	1140
4×25	37	104	123	-50...+50	277,5	1,2	1630
4×35	29	127	146	-50...+50	217,5	1,2	2040
4×50	33	155	173	-50...+50	247,5	1,4	2610
4×70	38	196	214	-50...+50	285	1,4	3500
4×95	41	242	259	-50...+50	307,5	1,6	4580
4×120	43	280	294	-50...+50	322,5	1,6	5560
4×150	48	321	332	-50...+50	360	1,8	6730
4×185	53	369	376	-50...+50	397,5	2	8380
5×1,5	17	19	29	-50...+50	127,5	0,8	430

Число та номінальний переріз струмопровідних жил, мм²	Зовнішній діаметр кабелю, мм	Допустиме струмове навантаження, повітря, А	Допустиме струмове навантаження, ґрунт, А	Діапазон робочих температур, °С	Мінімальний радіус вигину при прокладанні, мм	Товщина фазної ізоляції, мм	Вага кабелю, кг/км
5×2,5	18	25	33	-50...+50	135	0,8	510
5×4	21	33	43	-50...+50	157,5	1	650
5×6	22	42	54	-50...+50	165	1	780
5×10	24	58	73	-50...+50	180	1	1030
5×16	26	78	94	-50...+50	195	1	1390
5×25	30	104	123	-50...+50	225	1,2	1970
5×35	33	127	146	-50...+50	247,5	1,2	2490
5×50	37	155	173	-50...+50	277,5	1,4	3230